



A10 | **APEX**
30TH EDITION



Caractéristiques principales

- **Préamplificateur avec 2 tubes ECC81/12AT7** offrant chaleur sonore et grande musicalité.
- **Amplificateur 2x130W en classe A/B** combinant puissance et finesse d'écoute.
- **Fonction High-Bias** activant le doublement de la polarisation en classe A pour profiter de la classe A sur une plus haute puissance.
- **Option Bluetooth aptX AD - LL** (module A-BTC) : permet d'envoyer de la musique de votre smartphone / tablette / ordinateur vers le A10 APEX ou d'envoyer le son d'une source connectée sur le A10 APEX vers un casque Bluetooth.
- **Zone A et B** : double sortie enceintes.

La gamme **APEX** est le résultat du travail de l'équipe d'ingénieurs **Advance Paris** pour repousser les limites de notre gamme Classic en termes de performances et de fonctionnalités.

Le **A10 APEX** reprend la typologie hybride de nos intégrés références avec une grande puissance (130W en Classe A/B sous 8 Ω) et la même musicalité reconnue de par le monde.

Pour célébrer les 30 ans de la marque, nous vous présentons une édition limitée spéciale **30TH EDITION** avec une finition noire.

Le **A10 APEX** allie design intemporel et technologies modernes pour offrir puissance, musicalité et simplicité d'utilisation.

Connectiques & sources

- **7 entrées analogiques** : (5x) RCA, (1x) Phono MM, (1x) XLR
- **5 entrées numériques** : 3 optiques, 1 coaxiale, 1 USB pour ordinateur
- **Option Bluetooth aptX AD - LL** (module A-BTC)
- **1 prise HDMI eARC** avec mise en route du A10 APEX lors de l'allumage de la TV et contrôle du volume

Fonctions & réglages

- Réglages : **loudness, graves, aigus, balance**
- Mise en veille automatique réglable de **5 à 60 min**
- **Trigger IN / OUT** pour synchroniser l'allumage/arrêt d'un amplificateur de puissance séparé
- Connexion possible de **2 caissons de basse** + sortie séparée **PRE-OUT** et entrée **AMP-IN**
- Sortie fixe **REC-OUT** pour enregistreur (cassette, MD, etc.)
- Sélecteur de tension 110-220V

Options avancées

- Interrupteur High-Bias : activant le doublement de la polarisation en classe A pour profiter de la classe A sur une plus haute puissance.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance de sortie 8 Ω	130 W (THD+N 1 %, 1 kHz, 2 canaux actifs)
Puissance de sortie 4 Ω	198 W (THD+N 1 %, 1 kHz, 2 canaux actifs)
Réponse en fréquence (+/-1 dB)	20 Hz > 80 kHz (31 W, 8 Ω)
Distorsion THD+N	0,045 % (1 kHz, 90 W, 8 Ω)
Rapport signal/bruit	106 dB (1 kHz, 90 W, 8 Ω)
Compatibilité entrée AC	115/230 V 50/60 Hz avec interrupteur
Type / puissance du transformateur	Toroïdal / 380 VA
DAC	ESS9018
Entrées numériques	(3x) Optique : 24 bit - 192 kHz PCM
	(1x) Coaxial : 24 bit - 192 kHz PCM
	(1x) USB audio 24 bit / 384 kHz PCM - DSD64 - DSD128
	HDMI eARC : PCM Stéréo
Entrée A-BTC	Pour récepteur Bluetooth A-BTC (option)
Entrées analogiques	Niveau LIGNE RCA (5x) - Niveau PHONO MM (1x) + MASSE
	Niveau LIGNE XLR (1x)
Sorties analogiques	RCA : REC-OUT (1x), PRE-OUT (1x), SUB-OUT (2x)
Prise casque	Jack 6,35 mm
High-Bias	Oui, interrupteur ON/OFF
Mise à jour	Par clé USB sur port « UPDATE »
Borniers enceintes	(2x) Borniers à vis compatibles câble nu, fourche et banane
Télécommande	Infrarouge, REM-19, compatible avec A10 APEX et ACD APEX
Prise Trigger	(2x) Entrée et sortie, 12 V
Dimensions produit (L x H x P en cm)	43 x 17,5 x 35,1
Dimensions packaging (L x H x P en cm)	54,6 x 30,3 x 49,4
Poids brut / poids net (kg)	16,3 / 12,9
Model n°	A10 APEX 30TH EDITION
Code EAN	3 760 179 292 763

