





Caractéristiques principales

• **Lecteur CD avec sorties analogiques à tubes** offrant chaleur sonore et musicalité authentique.

• **Tubes Raytheon 5744 :** micro-tube d'origine militaire extrêmement solide et durable combinant puissance et finesse d'écoute.

• **Connectivité étendue :** RCA, XLR, numériques optique TOSLINK et coaxial RCA, USB audio en façade

Le **ACD APEX** est le partenaire parfait des nouveaux amplificateurs intégrés APEX et de votre collection de CD.

Il intègre des micro-tubes pour donner aux sorties analogiques (RCA et XLR) toute la musicalité des enregistrements d'origine.

On retrouve également des sorties numériques optique et coaxiale si vous souhaitez convertir le signal numérique directement dans votre amplificateur intégré.

Pour célébrer les 30 ans de la marque, nous vous présentons une édition limitée spéciale **30TH EDITION** avec une finition noire.

Connectiques & sources

- **1 sortie analogique symétrique XLR (tubes)**
- **1 sortie analogique asymétrique RCA (tubes)**
- **1 sortie numérique optique TOSLINK**
- **1 sortie numérique coaxiale RCA**
- **1 entrée USB en façade pour clé USB (MP3 et FLAC 16 bit - 44 kHz)**

Fonctions & réglages

- Mode de lecture : répétition piste, répétition album, aléatoire.
- CD-Text : données artiste / album / chanson.
- Affichage temps de lecture : écoulé / restant / piste / album.
- Sélecteur de tension 115V/230V.
- Télécommande infrarouge compatible avec les amplificateurs APEX A8, APEX A10 et APEX A12.

13, rue du coq gaulois - 77170 Brie-Comte-Robert - France / Tel.+33 (0)1 60 18 59 00 / info@advanceparis.com / www.advanceparis.com

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SORTIE ANALOGIQUE RCA	
Distorsion THD+N	**0,005 % (1 kHz @ 0 dB FS)**
Rapport signal/bruit	**-106 dBrA (1 kHz @ 0 dB FS)**
Réponse en fréquence (+/-0,4 dB)	**20 Hz - 20 kHz**
Tension de sortie maximum	**2 V RMS**
SORTIE ANALOGIQUE XLR	
Distorsion THD+N	**0,0055 % (1 kHz @ 0 dB FS)**
Rapport signal/bruit	**-105 dBrA (1 kHz @ 0 dB FS)**
Réponse en fréquence (+/-0,4 dB)	**20 Hz - 20 kHz**
Tension de sortie maximum	**4 V RMS**
Convertisseur numérique-analogique (DAC)	**WM8761**
Sorties numériques	**Optique TOSLINK**
	Coaxial RCA
Tubes pour sorties analogiques	**RAYTHEON 5744 NOS**
Entrée USB pour clé USB	**MP3 / FLAC / 16 bit - 44 kHz**
Télécommande	**Infrarouge, REM-19, compatible avec ACD APEX, A8 APEX, A10 APEX et A12 APEX**
Mise à jour	**Par clé USB sur port en façade**
Compatibilité entrée AC	**115/230 V 50/60 Hz avec interrupteur**
Dimensions produit (L × H × P en cm)	**43 × 7,4 × 26**
Dimensions packaging (L × H × P en cm)	**50,5 × 14,6 × 33,6**
Poids brut / poids net (kg)	**5,1 / 4,1**
Model n°	**ACD APEX 30TH EDITION**
Code EAN	**3 760 179 292 787**

